ULTRA OIL ATF DEXRON III

Ürün Tanımı ve Kullanım Alanı Üstün kaliteli sentetik baz yağlar ve özel katkıların harmanlanmasıyla üretilen yüksek performanslı sentetik otomatik şanzıman sıvısıdır. Özellikle binek ve ağır hizmet araçların otomatik şanzımanlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş olmak ile birlikte aynı zamanda hidrolik direksiyon uygulamalarında da kullanıma uygundur.

Özellikleri ve Faydaları

- Çok düşük çalışma sıcaklıklarında dahi mükemmel akışkanlık özelliği ile üstün yağlama performansı sunar.
- Yüksek termal ve oksidasyon kararlılığının sağlamış olduğu uzun kullanım ömrü yağ değişim aralıklarını uzatarak operasyonel maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olur.
- Üstün aşınma önleme özelliği ile şanzımanın aksamlarını aşınmaya karşı korur ve ömrünü uzatır.
- Mükemmel yağlama ve sürtünme performansı vites geçişlerinin yumuşak olmasını sağlayarak mükemmel bir sürüş keyfi sağlar

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

ALLISON C-4 /FORD MERCON V /GM DEXRON III-H/ MAN 339 Type V2 /MAN 339 Type Z2/ MB 236.9 /VOITH H55.6336.XX Volvo 97341 /ZF TE-ML 04D, 05L, 14B, 16L, 20B, 21L, 25B

Tipik Özellikler*

TEST	BİRİM	TEST METODU	TİPİK DEĞERLER
Yoğunluk, @15 °C	g/cm^3	ASTM 4052	0,85
K. Viskosite, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	6,4-8,9
Viskosite İndeksi		ASTM D 2270	145
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	195
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-45

*** Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.**

Depolama Koşulları

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)- (+40)°C arasında olmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerektiğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.