ULTRA OIL FORCE 10W-40 EC6

Ürün Tanımı ve Kullanım Alanı

Ultra oil 10W-40 EC6, uzun süreli koruma ve bakım avantajı sağlayan yüksek performanslı, sentetik ağır hizmet dizel motor yağıdır.Uzun yağ değişim performansı tasarrufu, aşınmaya, tortulara ve yakıt ekonomisine karşı koruma sağlar.Dizel Partikül Filtresi olmayan çoğu Euro 4, 5 motor için uygundur.

Özellikleri ve Faydaları

- Yüksek oksidasyon ve viskozite kararlılığı sayesinde uzun yağ değişim aralıklarının gereksinimlerini karşılayarak bakım maliyetinden tasarruf sağlar.
- Sürekli yağlama sağlayarak tüm iklim ve yol koşullarında güvenle kullanılabilir.
- Motoru aşınma, pas ve korozyona karşı korur, motor ömrünü ve performansını uzatır.
- Ulta oil 10W-40 EC6, yüksek viskozite dereceleri motor yağlarına kıyasla yakıt tüketiminde tasarruf sağlar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API CI-4, ACEA E4-E7, DEUTZ DQC IV-10, MAN 3377, MB-Approval 228.5, Renault RLD-2, Volvo VDS-3

Tipik Özellikler*

TEST	BİRİM	TEST METODU	TİPİK DEĞERLER
Yoğunluk, @15 °C	g/cm³	ASTM 4052	0,86
K. Viskosite, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	14,5
Viskosite İndeksi	-	ASTM D 2270	150
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	231
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-36

*** Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.**

Depolama Koşulları

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)- (+40)°C arasında olmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerektiğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.