ULTRA OIL FORCE 5W-30 ME

Ürün Tanımı ve Kullanım Alanı

FORCE 5W-30 ME ; geliştirilmiş düşük viskozitesi sayesinde yakıt ekonomisi ve düşük bakım maliyetleri sağlayan tam sentetik ağır hizmet tipi dizel motor yağıdır.

Özellikleri ve Faydaları

- Her türlü yol ve iklim koşulunda sürekli yağlama sağlar. Bu nedenle her mevsim güvenle kullanılabilir.
- Aşınma, korozyon ve köpük oluşumunu engeller, mükemmel motor koruması sağlar.
- Performansı artırır ve içerdiği deterjan dispersan katkı maddeleri sayesinde yabancı maddelerin dağılmasıyla yanmanın neden olduğu tortu birikimini azaltır.
- Düşük viskozite ve yüksek viskozite stabilitesi özelliklerinden dolayı yakıt ekonomisi sağlar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API CI-4 ACEA E7-16, E4-16 CES 20078-77, DEUTZ DQC III-10 MTU TYPE 3 MACK EO-N, EO-M Plus MAN M 3277 MB-Approval 228.5, Renault RXD, RLD-2 Volvo VDS-3

Tipik Özellikler*

TEST	BİRİM	TEST METODU	TİPİK DEĞERLER
Yoğunluk, @15 °C	g/cm^3	ASTM 4052	0,85
K. Viskosite, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	11,5
Viskosite İndeksi	-	ASTM D 2270	165
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	225
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-36

*** Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.**

Depolama Koşulları

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)- (+40)°C arasında olmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerektiğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.