# ULTRA OIL GEARTECH EP 80W-90 GL-5

**Ürün Tanımı ve Kullanım Alanı:** Seçkin baz yağlar ve gelişmiş bir katık sisteminden formüle edilmiş yüksek performanslı bir dişli yağıdır. Karayolu üzerinde kullanılan hafif ve ağır hizmet kamyonları, otobüsler, kamyonetler ve otomobiller için kullanılabilir.

**Özellikleri ve Faydaları**

- Yüksek yük taşıma kapasitesi sayesinde yüksek hız/düşük tork ve düşük hız/yüksek tork aşınmalarına karşı etkin koruma sağlar.
- Yüksek ısıl ve oksidasyon kararlılığı sayesinde tortu oluşumunun önüne geçerek çalışma verimini arttırır.
- Özel geliştirilmiş formülü ile pas, korozyon ve köpük oluşumunu kontrol altında tutarak uzun servis ömrü sağlar.

**Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar**

API GL-5, MAN 342 M-2, ZF-TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, C and D, 17B, 19B, 21B D94

**Tipik Özellikler***

| TEST | BİRİM | TEST METODU | TİPİK DEĞERLER |
|---|---|---|---|
| Yoğunluk, @15 °C | g/cm$^3$ | ASTM 4052 | 0,89 |
| K. Viskosite, @ 100°C | cSt | ASTM D 445 | 13,5-18,5 |
| Viskosite İndeksi | | ASTM D 2270 | 92 |
| Parlama Noktası | °C | ASTM D 92 | 220 |
| Akma Noktası | °C | ASTM D 97 | -21 |

*** Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.**

**Depolama Koşulları**

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)- (+40)°C arasında olmalıdır.

**Sağlık ve Güvenlik Bilgileri**

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerektiğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.