ULTRA OIL SAE 10W-40 LS5 FORD

Ürün Tanımı ve Kullanım Alanı

ULTRA OIL SAE 10W-40 LS5 FORD, ACEA E4/E6/E7 ve API CI-4 gereksinimlerini karşılayan dizel motorlar için oluşturulmuş tam sentetik bir ağır hizmet motor yağdır. Araç üreticilerinin tavsiyelerine göre uzun yağ değişim aralıklarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Düşük kükürtlü dizel yakıtla birlikte Euro I – Euro V emisyon gereksinimlerini karşılayan yüksek teknoloji modern motorlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Ağır koşullar altında çalışan, örneğin Partikül filtreli (DPF) araçlar, EGR motoru ve SCR NOx azaltma sistemleri ile donatılmış çoğu motorlar için uygundur.

Özellikleri ve Faydaları

- Düşük kül, fosfor ve kükürt (Düşük SAPS) içeriği ile egzoz emisyon sistemleri için uzun ömür sağlar.
- Yüksek oksidasyon ve viskozite kararlılığı, uzun yağ değişim aralıklarının gereksinimlerini karşılayarak bakım maliyetinden tasarruf sağlar.
- Motoru aşınma, pas ve korozyona karşı korur, motor ömrünü ve performansını uzatır.
- Düşük sürtünme teknolojisi ile üretilmesi ve mükemmel akışkanlık ve pompalanabilirlik özellikleri sayesinde motorun ilk çalıştırılışında aşınmaya karşı maksimum koruma sağlar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API CI-4 ACEA E4, E6, E7, CES 20078, DEUTZ DQC IV-10LA, JASO DH-2, MACK EO-N, MAN M 3477, MB Approval 228.51, Renault RLD-2, Volvo VDS-3

Tipik Özellikler*

TEST	BİRİM	TEST METODU	TİPİK DEĞERLER
Yoğunluk, @15 °C	g/cm^3	ASTM 4052	0,861
K. Viskosite, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	14,5
Viskosite İndeksi	-	ASTM D 2270	140
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	221
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-36

*** Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.**

Depolama Koşulları

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)- (+40)°C arasında olmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerektiğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.

GEBKİM İhtisas OSB Nuri Türker Caddesi No:4 Dilovası/KOCAELİ

Tel: +90 262 646 11 01 (pbx) Faks: +90 262 646 01 00