

ULTRA OIL FORCE 10W-30 LA

Ürün Tanımı ve Kullanım Alanı

ULTRA OIL FORCE 10W-30 LA, enerji tasarrufu sağlayan "Low-SAPS" katkı teknolojisine sahip sentetik bazlı ağır hizmet yağıdır. Dayanıklılık ve koruyuculuk özelliğinden ödün vermeden yakıt ekonomisi performansı sağlamak üzere sentetik baz yağ teknolojisi kullanılarak üretilmiştir.

Özellikleri ve Faydaları

- Düşük kül, fosfor ve kükürt (Düşük SAPS) içeriği ile egzoz emisyon sistemleri için uzun ömür sağlar.
- Yüksek oksidasyon ve viskozite kararlılığı sayesinde uzun yağ değişim aralıklarının gereksinimlerini karşılayarak bakım maliyetinden tasarruf sağlar.
- Sürekli yağlama sağlayarak tüm iklim ve yol koşullarında güvenle kullanılabilir.
- Motoru aşınma, pas ve korozyona karşı korur, motor ömrünü ve performansını uzatır.
- Düşük sürtünme teknolojisi ile üretilmesi ve mükemmel akışkanlık ve pompalanabilirlik özellikleri sayesinde motorun ilk çalıştırılışında aşınmaya karşı maksimum koruma sağlar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

Tipik Özellikler*

TEST	BİRİM	TEST METODU	TİPİK DEĞERLER
Yoğunluk, @15 °C	g/cm ³	ASTM 4052	0,86
K. Viskosite, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	11,5
Viskosite İndeksi	-	ASTM D 2270	150
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	225
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-36

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Depolama Koşulları

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)- (+40)°C arasında olmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerektiğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.