

ULTRA OIL RED GREASE 1-2-3

Ürün Tanımı ve Kullanım Alanı Yüksek kaliteli baz yağlar ve kalsiyum sabunu katkılarından hazırlanmış kırmızı renkli grestir. Düşük devirli yassı rulmanlarda ve şase yağlamalarında, sıcaklığın yüksek olmadığı çalışma koşullarında ortalama ve yüksek devirlerde çalışan rulmanların yağlanması için kullanılır.

Özellikleri ve Faydaları

- Korozyona ve suya karşı yüksek direnç sağlar.
- Çalışma sıcaklığı 70°C'yi geçmeyen düşük ve orta devirli rulmanlarda, düşük devirli düz yataklarda ve şasi uygulamalarında kullanımı uygundur.
- Bakım masraflarını minimuma indirerek korozyonu azaltır.
- Lifli yapısı nedeniyle yüzeye yapışan harcamaları azaltır.

Tipik Özellikler*

TEST	BİRİM	TEST METODU	TİPİK DEĞERLER		
NLGI			1	2	3
SABUN TİPİ		-	Ca	Ca	Ca
RENK			Kırmızı	Kırmızı	Kırmızı
İşlenmiş Penetrasyon, (25°C, 60 vuruş)		ASTM D217	310-340	265-295	220-250
Damlama Noktası (°C)	°C	ASTM D566	85	90	90

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Depolama Koşulları

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)- (+40)°C arasında olmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerektiğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.