

ULTRA OIL RUBBERED GREEN GREASE 0-1-2-3

Ürün Tanımı ve Kullanım Alanı Kaliteli baz yağlar, kalsiyum sabunu ve korozyon önleyici bileşenler ile formüle edilmiş, genel amaçlı kullanıma uygun yeşil renkli kalsiyum bazlı grestir. Sıcaklığın yüksek olmadığı orta ve yüksek hızlı kaymalı ve makaralı rulmanlar için kullanıma uygundur. Orta ve yüksek hızlı yataklar, düşük hızlı kaymalı yataklar ve çalışma sıcaklığının 70 °C'yi aşmadığı şasi uygulamalarında kullanıma uygundur.

Özellikleri ve Faydaları

- Formülündeki kohezyon geliştirici kimyasallar metale kohezyonu artırır, nemli ve ıslak ortamlarda suyla yıkamaya karşı mükemmel direnç gösterir.
- Lifli ve suya dayanıklı yapısı sayesinde aşınma ve korozyona karşı etkin koruma sağlar.
- Sağladığı etkin koruma ile bakım masraflarını minimuma indirilmesine destek olur.

Tipik Özellikler*

TEST	BİRİM	TEST METODU	TİPİK DEĞERLER			
SABUN TİPİ	g/cm ³	-	CA	CA	CA	CA
RENK	cSt	-	YEŞİL	YEŞİL	YEŞİL	YEŞİL
NLGI		ASTM D 566	0	1	2	3
DAMLAMA NOKTASI, °C, MIN	°C	ASTM D 217	80	85	90	90
İŞLENMİŞ PENETRASYON 25 °C	°C	-	355-385	310-340	265-295	220-250

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Depolama Koşulları

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)- (+40)°C arasında olmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerektiğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.